

## Silent Installation von Auer Produkten NG

Bei einer Silent-Installation läuft das Setup-Programm automatisch im „Hintergrund“.

Mit den Produkten der Version NG werden die für die automatische Software-Verteilung benötigten MSI-Dateien auf der Programm-CD im Verzeichnis „Software-Verteilung“ bereitgestellt.

Zur Steuerung der Silent-Installation stehen alle Optionen von „msiexec“ zur Verfügung. Weitere Informationen dazu finden sich im MSDN.

## Beispiel zum Starten einer Silent-Installation ohne Benutzeroberfläche

```
Msiexec /i auer_success_ng.msi /qn
```

Bitte beachten Sie, dass der Standardwert für die ALLUSERS-Eigenschaft „0“ ist und somit die Installation nur für den aktuellen Benutzer ausgeführt wird. Um die Installation für alle Benutzer des Computers durchzuführen ist das Setzen der Eigenschaft ALLUSERS erforderlich.

```
Msiexec /i auer_success_ng.msi /qn ALLUSERS=1
```

## Zusätzliche Eigenschaften zum Steuern der Zielordner und der Installation

Folgende öffentliche MSI-Eigenschaften können verwendet werden um spezielle Einstellungen zu treffen:

| Eigenschaft            | Bedeutung  |
|------------------------|--|
| INSTALLDIR             | Basiszielverzeichnis   |
| SET_TARGET_PERMISSIONS | Sollen im Zielverzeichnis Berechtigungen vergeben werden „1“ oder „0“<br>Default-Wert: 1 |
| STAMM_DIRECTORY        | Stamm-Verzeichnis  |
| EXE_DIRECTORY          | Exe-Verzeichnis  |
| DAT_DIRECTORY          | Dat-Verzeichnis  |
| TEMP_DIRECTORY         | Temp-Verzeichnis   |
| ADR_DIRECTORY          | Adress-Verzeichnis   |
| ARCHIV_DIRECTORY       | Archiv-Verzeichnis   |
| IMPEXP_DIRECTORY       | ImportExport-Verzeichnis   |

ALLUSERS

Gibt an, ob die Installation für den aktuellen Benutzer oder für alle Benutzer des Computers durchgeführt werden soll.  
Mögliche Werte: 1 und 0  
Default-Wert: 0

Beispiel:

```
Msiexec /i auer_success_ng.msi /qn DAT_DIRECTORY=\\server\freigabe
```

## Erstellen einer Desktop-Verknüpfung

Bei einer stillen Installation wird standardmäßig keine Desktop-Verknüpfung erstellt. Sollte eine Desktop-Verknüpfung erwünscht sein, so kann dies durch Setzen der `INSTALLLEVEL` – Eigenschaft auf einen Wert größer 101 erreicht werden.

Beispiel:

```
Msiexec /i auer_success_ng.msi /qn ALLUSERS=1 INSTALLLEVEL=102
```

## Installation der Programm-Lizenz

Für die Verwendung der Auer-Programme ist eine entsprechende Programmlizenz erforderlich. Diese kann nach der Programminstallation ebenfalls „silent“ installiert werden.

Erstellen Sie dazu mit Hilfe des Programmes „AslCmdBuilder“ die entsprechende Befehlszeile und fügen Sie diese in Ihr Setup-Skript/Verteilprogramm ein.

Das Programm „AslCmdBuilder“ findet sich auf der Programm-CD im Ordner „Software-Verteilung\AslCmdBuilder“.

Weitere allgemeine Informationen zum Lizenzsystem finden Sie auf der Handbuch-CD.